


Produkte

DRB 0505 L



DRB-0505L ist ein Crimpwerkzeug für D-Sub-Stecker; 0,05 - 0,50 mm²/ 30-20 AWG, B-Crimp, mit Kontaktaufnahme.

- Hohe Festigkeit durch gehärteten legierten Stahl
- Flexibel und leicht für Rechts- oder Linkshänder einstellbar
- Zwangssperre zur Sicherstellung der Vollendung des Crimpvorgangs
- Entriegelungsmechanismus zur Beseitigung von Fehlcrimpungen und Blockaden
- Präzise Exzentereinstellung für gleichbleibende Crimpqualität und Kalibrierfunktion
- Verfolgbarkeit jedes Werkzeugs durch eindeutige Seriennummer.



Crimpeinsatz profil



Crimpprofil

TECHNISCHE DATEN

Länge: 198 mm/7.8"

Breite: 18 mm/0.71"

Höhe: 59 mm/2.32"

Gewicht: 357 gr/0.79 lb

Leiterquerschnitt: 0.05-0.5 mm²
/ AWG 30-AWG 20

Crimpmaße mm/mm²:

0,05 - 0,15 mm²/0,25 - 0,50 mm²

Crimpmaße inch/AWG:

AWG 30 - 26/AWG 24 - 20

Steckverbinder: D-Sub-Stecker

Beschreibung:

Flachsteckhülsen/nur Unisolierte D-Sub-Stecker, Standard.

Lebensdauer in Crimpzyklen:

50,000