


Produkte

# KCC 0803S




KCC-0803S ist ein Crimpwerkzeug für Koaxialverbinder, Sechskant-Crimp 3,25 mm, 4,52 mm, 5,41 mm, 1,69 mm, 1,07 mm, Vierkantcrimp 0,7 mm/0,128"; 0,178"; 0,213"; 0,067"; 0,042; 0,028".

- Hohe Festigkeit durch gehärteten legierten Stahl
- Deutliche Reduzierung der Handkraft verglichen mit anderen Crimpwerkzeugen durch einzigartigen Mechanismus
- Flexibel und leicht für Rechts- oder Linkshänder einstellbar
- Anti-Rutsch-Unterlage hält das Werkzeug beim Einsatz auf einer Arbeitsfläche in Position
- Zwangssperre zur Sicherstellung der Vollendung des Crimpvorgangs
- Entriegelungsmechanismus zur Beseitigung von Fehlcrimpungen und Blockaden
- Präzise Exzentereinstellung für gleichbleibende Crimpqualität und Kalibrierfunktion
- Öffnung am Griff zur Befestigung von Sicherheitsbändern
- Verfolgbarkeit jedes Werkzeugs durch eindeutige Seriennummer.



Crimpeinsatz profil



Crimpprofil

#### TECHNISCHE DATEN

**Länge:** 204 mm/8.03"

**Breite:** 22 mm/0.87"

**Höhe:** 76 mm/2.99"

**Gewicht:** 500 gr/1.1 lb

**Crimpmaße mm/mm<sup>2</sup>:**

3,25 mm/4,52 mm/5,41 mm/1,69

mm/1,07 mm/0,70 mm sqr,

**Crimpmaße inch/AWG:**

.128"/.178"/.213"/.067"/.042/.028"

**Steckverbinder:** Koaxialverbinder

**Beschreibung:** Zum Beispiel koaxial BNC, TNC Verbinder auf RG 58, 174, 188, 316.

**Lebensdauer in Crimpzyklen:**

50,000

**Kabeln:** RG122/U, RG142B/U,

RG174A/U, RG179B/U, RG180B/U,

RG187A/U, RG188A/U, RG223/U,

RG279/U, RG302/U, RG303/U,

RG316/U, RG58C/U