


Produkte

# KRB 0560



KRB-0560 ist ein Crimpwerkzeug für isolierte Steckverbinder; 6,3 mm; 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>/0,250"; AWG 22-10; "B"/"F"-Crimp. Kurz- und Langgriff erhältlich.

- Hohe Festigkeit durch gehärteten legierten Stahl
- Deutliche Reduzierung der Handkraft verglichen mit anderen Crimpwerkzeugen durch einzigartigen Mechanismus
- Flexibel und leicht für Rechts- oder Linkshänder einstellbar
- Anti-Rutsch-Unterlage hält das Werkzeug beim Einsatz auf einer Arbeitsfläche in Position
- Zwangssperre zur Sicherstellung der Vollendung des Crimpvorgangs
- Entriegelungsmechanismus zur Beseitigung von Fehlcrimpungen und Blockaden
- Präzise Exzentereinstellung für gleichbleibende Crimpqualität und Kalibrierfunktion
- Öffnung am Griff zur Befestigung von Sicherheitsbändern
- Verfolgbarkeit jedes Werkzeugs durch eindeutige Seriennummer.



Crimpeinsatz profil



Crimpprofil

#### TECHNISCHE DATEN

**Länge:** 256 mm/10.08"

**Breite:** 22 mm/0.87"

**Höhe:** 80 mm/3.15"

**Gewicht:** 560 gr/1.23 lb

**Leiterquerschnitt:** 0.5-6 mm<sup>2</sup> /

AWG 22-AWG 10

**Crimpmaße mm/mm<sup>2</sup>:**

0,5 - 1,5 mm<sup>2</sup>/1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>/4 - 6 mm<sup>2</sup>

**Crimpmaße inch/AWG:**

AWG 22 - AWG 16/AWG 16 - AWG

14/AWG 12 - AWG 10

**Steckverbinder:** Unisolierte

Flachsteckhülsen

**Beschreibung:** Für unisolierte

Flachsteckhülsen.

**Lebensdauer in Crimpzyklen:**

50,000