



Productos

KCC 0803S



Perfil de matriz



Perfil de crimpado

DATOS TÉCNICOS

Longitud: 204 mm/8.03"

Anchura: 22 mm/0.87"

Altura: 76 mm/2.99"

Peso: 500 gr/1.1 lb

Dimensiones de crimpado mm/mm²
:

3,25 mm/4,52 mm/5,41 mm/1,69 mm/1,07 mm/0,70 mm sqr,

Dimensiones de crimpado inch/AWG:

.128"/.178"/.213"/.067"/.042/.028"

Conector: conectores coaxiales

Descripción: Por ejemplo, coaxial BNC, conectores TNC en RG 58, 174, 188, 316.

Vida útil, ciclos: 50,000

Cables: RG122/U, RG142B/U, RG174A/U, RG179B/U, RG180B/U, RG187A/U, RG188A/U, RG223/U, RG279/U, RG302/U, RG303/U, RG316/U, RG58C/U

KCC-0803S es una herramienta crimpadora para conectores coaxiales, crimpado hexagonal 3,25 mm; 4,52 mm; 5,41 mm; 1,69 mm; 1,07 mm, crimpado cuadrado 0,7 mm/0,128"; 0,178"; 0,213"; 0,067"; 0,042; 0,028".

- Alta resistencia por su construcción de acero de aleación endurecido
- Mecanismo exclusivo que reduce considerablemente el esfuerzo manual respecto a las herramientas crimpadoras de la competencia
- Versátil y fácil de personalizar para usuarios diestros y zurdos
- Una almohadilla antideslizante sostiene la herramienta al hacer palanca sobre la superficie de trabajo
- Mecanismo de crimpado de ciclo completo para garantizar un crimpado uniforme y fiable
- Palanca de apertura de emergencia para desatascar obstrucciones y errores de crimpado
- Ajuste excéntrico de precisión con capacidad de calibración para un trabajo uniforme
- Orificios en la empuñadura que permiten acoplar una correa de seguridad
- Cada herramienta tiene un número de serie único para su trazabilidad