


Productos

KRB 0560



KRB-0560 es una herramienta crimpadora para conectores no aislados; 6,3 mm; 0,5 - 6 mm²/0,250"; AWG 22-10; «F»/«B». Corto y largo mango disponibles.

- Alta resistencia por su construcción de acero de aleación endurecido
- Mecanismo exclusivo que reduce considerablemente el esfuerzo manual respecto a las herramientas crimpadoras de la competencia
- Versátil y fácil de personalizar para usuarios diestros y zurdos
- Una almohadilla antideslizante sostiene la herramienta al hacer palanca sobre la superficie de trabajo
- Mecanismo de crimpado de ciclo completo para garantizar un crimpado uniforme y fiable
- Palanca de apertura de emergencia para desatascar obstrucciones y errores de crimpado
- Ajuste excéntrico de precisión con capacidad de calibración para un trabajo uniforme
- Orificios en la empuñadura que permiten acoplar una correa de seguridad
- Cada herramienta tiene un número de serie único para su trazabilidad



Perfil de matriz



Perfil de crimpado

DATOS TÉCNICOS

Longitud: 256 mm/10.08"

Anchura: 22 mm/0.87"

Altura: 80 mm/3.15"

Peso: 560 gr/1.23 lb

Medida de cable: 0.5-6 mm² / AWG 22-AWG 10

Dimensiones de crimpado mm/mm²:

0,5 - 1,5 mm²/1,5 - 2,5 mm²/4 - 6 mm²

Dimensiones de crimpado

inch/AWG:

AWG 22 - AWG 16/AWG 16 - AWG 14/AWG 12 - AWG 10

Conector: Conectores enchufables no aislados

Descripción: Para conectores enchufables no aislados

Vida útil, ciclos: 50,000