


Productos

# KRS 1560L-4



KRS-1560L-4 es una herramienta crimpadora para conectores Solar como MC4™ y conectores similares, Ø 4 mm/0,157", con crimpado de conectores enchufables 1,5 - 2,5; 4,0; 6,0 mm<sup>2</sup>/AWG 16 - 14; 12; 10. Esta herramienta también existe en las versiones de conectores MC3™ y SOLARLOK™. (MC3™ y MC4™ son marcas registradas propiedad de Multi-Holding AG, Switzerland. SOLARLOK™ es una marca comercial propiedad de TE Connectivity, USA).

- Exclusivo diseño con localizador a presión para ver completamente la inserción del conector y el cable
- Acción paralela para un crimpado preciso y uniforme
- Mecanismo de crimpado de ciclo completo para garantizar un crimpado uniforme y fiable
- Palanca de apertura de emergencia para desatascar obstrucciones y errores de crimpado
- Ajuste excéntrico de precisión con capacidad de calibración para un trabajo uniforme
- Ajuste de cierre de la matriz para realizar el mantenimiento y la calibración sin necesidad de usar herramientas
- Tamaño reducido que facilita su uso en áreas de trabajo con poco espacio
- Orificios en la empuñadura que permiten acoplar una correa de seguridad



Perfil de matriz



Perfil de crimpado

#### DATOS TÉCNICOS

**Longitud:** 256 mm/10.08"

**Anchura:** 22 mm/0.87"

**Altura:** 80 mm/3.15"

**Peso:** 642 gr/1.42 lb

**Medida de cable:** 1.5-6 mm<sup>2</sup> / AWG 16-AWG 10

**Dimensiones de crimpado mm/mm<sup>2</sup>:**

1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>/4 mm<sup>2</sup>/6 mm<sup>2</sup>

**Dimensiones de crimpado inch/AWG:**

AWG 16 - 14/AWG 12/AWG 10

**Conector:** Enchufables no aislados

**Descripción:** Para conectores Solar

como MC4™ y conectores similares, Ø 4 mm/0,157"

**Vida útil, ciclos:** 50,000

- Cada herramienta tiene un número de serie único para su trazabilidad