


Produits

DRB 0115



DRB-0115 est un outil de sertissage pour connecteurs à fût ouvert non isolés 2,8 + 4,8 mm, 0,1-1,5 mm²/0,110"+0,187", AWG 26-16, sertissage F/B.

- Grande robustesse grâce à sa construction en acier allié durci
- Polyvalente et facile à personnaliser pour les droitiers et les gauchers
- Réglage excentrique de précision assurant performances constantes et aptitude au calibrage
- Mécanisme de sertissage plein cycle pour assurer un sertissage constant et fiable
- Mécanisme de déblocage à crémaillère pour dégager les ratés et obstructions de sertissage
- Chaque outil possède un numéro de série unique pour la traçabilité



Profil de matrice



Profil de sertissage

DONNÉES TECHNIQUES

Longueur: 198 mm/7.8"

Largeur: 18 mm/0.71"

Hauteur: 59 mm/2.32"

Poids: 350 gr/0.77 lb

Calibre de fil: 0.1-1.5 mm² / AWG 26-16

Dimensions de sertissage mm/mm²:

0.1 - 0.5 mm²/0.5 - 1 mm²/0.5 - 1.5 mm²

Dimensions de sertissage inch/AWG:

AWG 26 - AWG 20/AWG 20 - AWG 18/AWG 20 - AWG 16

Connecteur: Connecteurs à fût ouvert non isolés

Description: Pour connecteurs à fût ouvert non isolés.

Durée de vie en cycles: 50,000