


Produits

KCC 0803S




KCC-0803S est un outil de sertissage pour Connecteurs Coaxiaux, sertissage hexagonal 3,25 mm, 4,52 mm, 5,41 mm, 1,69 mm, 1,07 mm, sertissage Carré 0,7 mm/0,128"; 0,178"; 0,213"; 0,067"; 0,042; 0,028".

- Grande robustesse grâce à sa construction en acier allié durci
- Un mécanisme unique réduit significativement la force de serrage nécessaire comparé aux outils à sertir concurrents
- Polyvalente et facile à personnaliser pour les droitiers et les gauchers
- Un patin antidérapant maintient l'outil en place en levier sur une surface de travail
- Réglage excentrique de précision assurant performances constantes et aptitude au calibrage
- Mécanisme de sertissage plein cycle pour assurer un sertissage constant et fiable
- Mécanisme de déblocage à crémaillère pour dégager les ratés et obstructions de sertissage
- Poignée percée d'un orifice pour l'attache d'une lanière de sécurité
- Chaque outil possède un numéro de série unique pour la traçabilité.



Profil de matrice



Profil de sertissage

DONNÉES TECHNIQUES

Longueur: 204 mm/8.03"

Largeur: 22 mm/0.87"

Hauteur: 76 mm/2.99"

Poids: 500 gr/1.1 lb

Dimensions de sertissage mm/mm²
:

3,25 mm/4,52 mm/5,41 mm/1,69 mm/1,07 mm/0,70 mm sqr,

Dimensions de sertissage inch/AWG:

.128"/.178"/.213"/.067"/.042/.028"

Connecteur: Connecteurs coaxiaux

Description: Par exemple coaxial BNC, connecteurs TNC sur RG 58, 174, 188, 316.

Durée de vie en cycles: 50,000

Câbles: RG122/U, RG142B/U, RG174A/U, RG179B/U, RG180B/U, RG187A/U, RG188A/U, RG223/U, RG279/U, RG302/U, RG303/U, RG316/U, RG58C/U