


Prodotti

DRB 0115



DRB-0115 è adatto per la crimpatura di contatti stampati non isolati da: 2,8 + 4,8 mm, 0,1-1,5 mm²/0,110"+0,187", AWG 26-16, forma "B"/"F".

- Resistenza elevata grazie alla costruzione in lega d'acciaio temprato
- Versatile e semplice da personalizzare per utenti destri o mancini.
- Meccanismo di controllo del ciclo totale di crimpatura per garantire crimpature solide e affidabili
- Meccanismo di sgancio del cricchetto per evitare manovre errate e problemi
- Regolazione di precisione dell'eccentrico per prestazioni e calibrature di qualità costante nel tempo
- Tutti gli utensili sono dotati di numero di serie unico ai fini della tracciabilità.



Profilo matrice



Profilo crimpatura

DATI TECNICI

Lunghezza: 198 mm/7.8"

Larghezza: 18 mm/0.71"

Altezza: 59 mm/2.32"

Peso: 350 gr/0.77 lb

Dimensioni conduttore: 0.1-1.5 mm² / AWG 26-16

Dimensioni crimpatura mm/mm²:
0.1 - 0.5 mm²/0.5 - 1 mm²/0.5 - 1.5 mm²

Dimensioni crimpatura inch/AWG:
AWG 26 - AWG 20/AWG 20 - AWG 18/AWG 20 - AWG 16

Connettore: Contatti stampati non isolati

Descrizione: Contatti stampati non isolati

Durata, cicli: 50,000