


Prodotti

DRB 0505 L



DRB-0505 L è adatto per la crimpatura di contatti Sub-D 0,05-0,50 mm² / AWG 30-20, forma "B", con posizionatore.

- Resistenza elevata grazie alla costruzione in lega d'acciaio temprato
- Versatile e semplice da personalizzare per utenti destri o mancini.
- Meccanismo di controllo del ciclo totale di crimpatura per garantire crimpature solide e affidabili
- Meccanismo di sgancio del cricchetto per evitare manovre errate e problemi
- Regolazione di precisione dell'eccentrico per prestazioni e calibrature di qualità costante nel tempo
- Tutti gli utensili sono dotati di numero di serie unico ai fini della tracciabilità.



Profilo matrice



Profilo crimpatura

DATI TECNICI

Lunghezza: 198 mm/7.8"

Larghezza: 18 mm/0.71"

Altezza: 59 mm/2.32"

Peso: 357 gr/0.79 lb

Dimensioni conduttore: 0.05-0.5 mm² / AWG 30-AWG 20

Dimensioni crimpatura mm/mm²: 0,05 - 0,15 mm²/0,25 - 0,50 mm²

Dimensioni crimpatura inch/AWG: AWG 30 - 26/AWG 24 - 20

Connettore: Contatti Sub-D

Descrizione: Contatti stampati Sub-D, non isolati, sciolti tipo standard

Durata, cicli: 50,000