


Prodotti

# KCC 0803S




KCC-0803S è adatto per la crimpatura di connettori coassiali, crimpatura "esagonale" 3,25 mm, 4,52 mm, 5,41 mm, 1,69 mm, 1,07 mm, Crimpatura quadra 0,7 mm/0,128"; 0,178"; 0,213"; 0,067"; 0,042; 0,028".

- Resistenza elevata grazie alla costruzione in lega d'acciaio temprato
- Dotato di uno straordinario meccanismo che riduce considerevolmente la forza manuale richiesta rispetto agli utensili concorrenti
- Versatile e semplice da personalizzare per utenti destri o mancini.
- Un inserto antiscivolo mantiene l'utensile in posizione se si esercita una leva sulla superficie di lavoro
- Meccanismo di controllo del ciclo totale di crimpatura per garantire crimpature solide e affidabili
- Meccanismo di sgancio del cricchetto per evitare manovre errate e problemi
- Regolazione di precisione dell'eccentrico per prestazioni e calibrature di qualità costante nel tempo
- Possibilità di applicare un cinturino di sicurezza nel foro dell'impugnatura



Profilo matrice



Profilo crimpatura

#### DATI TECNICI

**Lunghezza:** 204 mm/8.03"

**Larghezza:** 22 mm/0.87"

**Altezza:** 76 mm/2.99"

**Peso:** 500 gr/1.1 lb

**Dimensioni crimpatura mm/mm<sup>2</sup>:**

3,25 mm/4,52 mm/5,41 mm/1,69

mm/1,07 mm/0,70 mm sqr,

**Dimensioni crimpatura inch/AWG:**

.128"/.178"/.213"/.067"/.042/.028"

**Connettore:** Connettori Coassiali

**Descrizione:** Ad esempio,

Connettori BNC su contatti TNC RG

58, 174, 188, 316

**Durata, cicli:** 50,000

**Cavi:** RG122/U, RG142B/U,

RG174A/U, RG179B/U, RG180B/U,

RG187A/U, RG188A/U, RG223/U,

RG279/U, RG302/U, RG303/U,

RG316/U, RG58C/U

- Tutti gli utensili sono dotati di numero di serie unico ai fini della tracciabilità.