


Prodotti

KCC 8281




KCC-8281 è adatto per la crimpatura di connettori coassiali; 8,23 mm; 1,69 mm/0,324"; 0,067"; crimpatura "esagonale".

- Resistenza elevata grazie alla costruzione in lega d'acciaio temprato
- Dotato di uno straordinario meccanismo che riduce considerevolmente la forza manuale richiesta rispetto agli utensili concorrenti
- Versatile e semplice da personalizzare per utenti destri o mancini.
- Un inserto antiscivolo mantiene l'utensile in posizione se si esercita una leva sulla superficie di lavoro
- Meccanismo di controllo del ciclo totale di crimpatura per garantire crimpature solide e affidabili
- Meccanismo di sgancio del cricchetto per evitare manovre errate e problemi
- Regolazione di precisione dell'eccentrico per prestazioni e calibrature di qualità costante nel tempo
- Possibilità di applicare un cinturino di sicurezza nel foro dell'impugnatura
- Tutti gli utensili sono dotati di numero di serie unico ai fini della tracciabilità.



Profilo matrice



Profilo crimpatura

DATI TECNICI

Lunghezza: 256 mm/10.08"

Larghezza: 22 mm/0.87"

Altezza: 80 mm/3.15"

Peso: 560 gr/1.23 lb

Dimensioni crimpatura mm/mm²:
8,23 mm/1,69 mm

Dimensioni crimpatura inch/AWG:
.324/.067

Connettore: Connettori Coassiali

Descrizione: Ad esempio BNC, TNC, Twinax connectors su RG 6, 143, 212.

Durata, cicli: 50,000

Cavi: 1695, RG143A/U, RG212/U, RG222/U, RG6 Quad, RG6A/U, TWINAX