


Prodotti

KRB 0115S



Profilo matrice



Profilo crimpatura

DATI TECNICI

Lunghezza: 204 mm/8.03"

Larghezza: 22 mm/0.87"

Altezza: 76 mm/2.99"

Peso: 560 gr/1.23 lb

Dimensioni conduttore: 0.1-1.5 mm² / AWG 26-AWG 16

Dimensioni crimpatura mm/mm²:
0,1 - 0,5 mm²/0,5 - 1 mm²/0,5 - 1,5 mm²

Dimensioni crimpatura inch/AWG:
AWG 26 - 20/AWG 20 - 18/AWG 20 - 16

Connettore: contatti stampati

Descrizione: contatti stampati non isolati

Durata, cicli: 50,000

KRB-0115S è adatto per la crimpatura di contatti stampati non isolati da 2,8 e 4,8 mm, 0,1-1,5 mm²/0,110"+ 0,187", AWG 26-16, forma "B"/"F".

- Resistenza elevata grazie alla costruzione in lega d'acciaio temprato
- Dotato di uno straordinario meccanismo che riduce considerevolmente la forza manuale richiesta rispetto agli utensili concorrenti
- Versatile e semplice da personalizzare per utenti destri o mancini.
- Un inserto antiscivolo mantiene l'utensile in posizione se si esercita una leva sulla superficie di lavoro
- Meccanismo di controllo del ciclo totale di crimpatura per garantire crimpature solide e affidabili
- Meccanismo di sgancio del cricchetto per evitare manovre errate e problemi
- Regolazione di precisione dell'eccentrico per prestazioni e calibrature di qualità costante nel tempo
- Possibilità di applicare un cinturino di sicurezza nel foro dell'impugnatura
- Tutti gli utensili sono dotati di numero di serie unico ai fini della tracciabilità