


製品

DCC 2124




DCC 2124 同軸コネクタ、六角 3.80 mm, 6.80 mm/
四角 1.20 mm, 0.70 mm/.150", .268" / Sqr. .047",
.028" に対応した圧着工具です。

- 硬合金の鉄骨構造で強度を高めています
- 万能かつ簡単に右利き用にも左利き用にもなります
- フルサイクル圧着構造により安定した確実な圧着を保証します
- ラatchet（歯止め装置）リリース構造で圧着ミスおよびその他の障害を見逃しません
- 精度の高い偏心調節により安定したパフォーマンスと能力でキャリブレーション
- 各工具には固有のシリアルナンバーを付けてトレーサビリティを確立



ダイの断面



圧着の断面

技術データ

長さ: 198 mm/7.8"

幅: 18 mm/0.71"

高さ: 59 mm/2.32"

重量: 350 gr/0.77 lb

圧着寸法 mm/mm²:

3.80 mm/6.80 mm/1.20 mm/0.70

mm

圧着寸法 inch/AWG:

.150/.268/.047/.028

コネクタ: 同軸コネクタ

説明: 例えば ST 212, ST 214 の
1,0-2,3, 1,6-5,6。

寿命: 50,000

ケーブル: ST212, ST214