


製品

# DRB 0115



DRB-0115 は非絶縁オープンパレル コネクタ、2.8 + 4.8 mm, 0.1 - 1.5 mm / .110" + .187", AWG 26-16、B/F- 圧着に対応した圧着工具です。

- 硬合金の鉄骨構造で強度を高めています
- 万能かつ簡単に右利き用にも左利き用にもなります
- フルサイクル圧着構造により安定した確実な圧着を保証します
- ラatchet（歯止め装置）リリース構造で圧着ミスおよびその他の障害を見逃しません
- 精度の高い偏心調節により安定したパフォーマンスと能力でキャリブレーション
- 各工具には固有のシリアルナンバーを付けてトレーサビリティを確立



ダイの断面



圧着の断面

#### 技術データ

長さ: 198 mm/7.8"

幅: 18 mm/0.71"

高さ: 59 mm/2.32"

重量: 350 gr/0.77 lb

ワイヤーサイズ: 0.1-1.5 mm<sup>2</sup> / AWG 26-16

圧着寸法 mm/mm<sup>2</sup>:

0.1 - 0.5 mm<sup>2</sup>/0.5 - 1 mm<sup>2</sup>/0.5 - 1.5 mm<sup>2</sup>

圧着寸法 inch/AWG:

AWG 26 - AWG 20/AWG 20 -

AWG 18/AWG 20 - AWG 16

コネクタ: 非絶縁オープンパレル端子

説明: 非絶縁オープンパレル端子

寿命: 50,000