


製品

DRB 0505 L



DRB-0505 L は D-Sub-Kontakte、0.05 - 0.50 mm / 30-20 AWG、B- 圧着、ロケータ付きに対応した圧着工具です。

- 硬合金の鉄骨構造で強度を高めています
- 万能かつ簡単に右利き用にも左利き用にもなります
- フルサイクル圧着構造により安定した確実な圧着を保証します
- ラチェット（歯止め装置）リリース構造で圧着ミスおよびその他の障害を見逃しません
- 精度の高い偏心調節により安定したパフォーマンスと能力でキャリブレーション
- 各工具には固有のシリアルナンバーを付けてトレーサビリティを確立



ダイの断面



圧着の断面

技術データ

長さ: 198 mm/7.8"

幅: 18 mm/0.71"

高さ: 59 mm/2.32"

重量: 357 gr/0.79 lb

ワイヤーサイズ: 0.05-0.5 mm²

/ AWG 30-AWG 20

圧着寸法 mm/mm²:

0,05 - 0,15 mm²/0,25 - 0,50 mm²

圧着寸法 inch/AWG:

AWG 30 - 26/AWG 24 - 20

コネクタ: D-Sub コネクタ

説明: オープンパレル/非絶縁 D-

Sub ピンのみ、標準タイプ

寿命: 50,000