


製品


# KCC 2511



KCC-2511 は同軸コネクタ、10.9 mm, 5.41 mm, 2.54 mm, 1.69 mm/.429", .100", .067", 六角圧着に対応した圧着工具です。



ダイの断面



圧着の断面

- 硬合金の鉄骨構造で強度を高めています
- 圧着の最終段階を両手グリップにして握りやすさと生産性を上げています
- 独自の構造で競合会社の圧着工具と比べても必要な手の力を大幅に減らすことができました
- 万能かつ簡単に右利き用にも左利き用にもなりません。
- 滑り止めパッドにより被作業物の表面で使用しても工具を適所に留めています
- フルサイクル圧着構造により安定した確実な圧着を保証します
- ラチェット（歯止め装置）リリース構造で圧着ミスおよびその他の障害を見逃しません
- 精度の高い偏心調節により安定したパフォーマンスと能力でキャリブレーション
- ハンドルに穴が開いているので安全ストラップを取り付け可能
- 各工具には固有のシリアルナンバーを付けてトレーサビリティを確立

#### 技術データ

長さ: 256 mm/10.08"

幅: 22 mm/0.87"

高さ: 80 mm/3.15"

重量: 560 gr/1.23 lb

圧着寸法 mm/mm<sup>2</sup>:

5,41 mm/10,90 mm/2,54 mm/1,69 mm

圧着寸法 inch/AWG:

.213"/.429"/.100"/.067"

コネクタ: 同軸コネクタ

説明: 例えば RG 58, RG 8, RG 11、イーサーネット、シフネットの BNC, TNC, N コネクタ

寿命: 50,000

ケーブル: 9914, RG114A/U, RG115A/U, RG12A/U, RG133A/U, RG142B/U, RG144/U, RG165/U, RG166/U, RG1A/U, RG213/U, RG214/U, RG215/U, RG216/U, RG22/U, RG223/U, RG225/U, RG227/U, RG228/U, RG26A/U, RG302/U, RG391/U, RG58C/U, RG63B/U, RG65A/U, RG79B/U